



技术参数:  
 插芯:  
 - 插针数: 4/0+PE  
 - 额定电流: 80A  
 - 额定电压: 830V  
 - 额定脉冲电压: 8kV  
 - 污染等级: 3  
 - 依据UL/CSA的额定电压: 600V  
 - 绝缘阻抗:  $>10^{10}\Omega$   
 - 材料: 聚碳酸酯  
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)  
 - 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$   
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0  
 - 可插拔次数:  $>500$   
 插针:  
 - 接线方式: 螺钉连接  
 - 材料: 铜合金  
 - 表面处理: 镀银  
 - 接触电阻:  $<0.3\text{m}\Omega$   
 - 线径范围: 1.5-16mm<sup>2</sup>(16-6 AWG)  
 - 拧紧力矩:  
 · mm<sup>2</sup>: 1.5 2.5 4 6 10 16  
 · N·m: 1.2 2 3 3 3 3  
 - 剥线长度: 14mm

Technical specification:  
 Insters:  
 - No. of contact: 4/0+PE  
 - Rated current: 80A  
 - Rated voltage: 830V  
 - Rated impulse voltage: 8kV  
 - Pollution degree: 3  
 - Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V  
 - Insulation resistance:  $>10^{10}\Omega$   
 - Material: polycarbonate  
 - Colour: RAL 7032(light grey)  
 - Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$   
 - Flammability acc.to UL 94: V0  
 - Mating cycles:  $>500$   
 Contacts:  
 - Terminal: screw terminal  
 - Material: copper alloy  
 - Surface: hard-silver plated  
 - Contact resistance:  $<0.3\text{m}\Omega$   
 - Wire gauge: 1.5-16mm<sup>2</sup>(16-6 AWG)  
 - Tightening torque:  
 · mm<sup>2</sup>: 1.5 2.5 4 6 10 16  
 · N·m: 1.2 2 3 3 3 3  
 - Stripping length: 14mm

					表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-		
					材料 Material	-			产品代号 Part Code	HK-004/0-M		
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	2120042101	
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn			18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	118.1g	-		
审核 Checked			18.10.2010									
工艺 Process				批准 Approved		18.10.2010						
								All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		浙江西霸士电气有限公司		