



技术参数:

- 插芯:
- 插针数: 8
 - 额定电流: 16A
 - 额定电压: 400V
 - 额定脉冲电压: 6kV
 - 污染等级: 3
 - 绝缘阻抗: $> 10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: > 500
- 插针:
- 接线方式: 冷压连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $< 1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.14-4\text{mm}^2(26-12\text{ AWG})$
 - 工具:
 - 冷压钳:
 - TL02G($0.5-4\text{mm}^2$)
 - TL02($0.14-0.37\text{mm}^2$)
 - 退针器: TL01

Technical specification:

- Inserts:
- No. of contact: 8
 - Rated current: 16A
 - Rated voltage: 400V
 - Rated impulse voltage: 6kV
 - Pollution degree: 3
 - Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: > 500
- Contacts:
- Terminal: crimp terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: hard-silver plated
 - Contact resistance: $< 1\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: $0.14-4\text{mm}^2(26-12\text{ AWG})$
 - Tools:
 - Crimp contact tool:
 - TL02G($0.5-4\text{mm}^2$)
 - TL02($0.14-0.37\text{mm}^2$)
 - Contact removal tool: TL01

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-
						材料 Material		-		产品代号 Part Code	HMEE-008-FC
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.
绘图 Drawn		姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	1:1	V1.0	9.4g	-		2111084201
审核 Checked			18.10.2010								产品名称 Part Name
工艺 Process				批准 Approved							
								All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		浙江西霸士电气有限公司	