



技术参数:
 插芯:
 - 插针数: 3
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 5012(蓝色)
 - 温度范围: -40℃ - +80℃
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: >500
 插针:
 - 材料: 聚甲醛
 - 颜色: 黑色
 - 软管连接:
 · 内径: 1.6mm / 1/16"
 3.0mm
 4.0mm / 1/8"
 - 工作压力: 最大8 bar / 116 psi
 - 材料:
 · 密封圈: 氟橡胶
 · 闭锁阀: 聚丙烯

Technical specification:
 Insters:
 - No. of contact: 2
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 5012(blue)
 - Temperature range: -40℃ - +80℃
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: >500
 Contacts:
 - Material: delrin acetal
 - Colour: black
 - Tube termination:
 · internal diameter(ID): 1.6mm / 1/16"
 3.0mm
 4.0mm / 1/8"
 - Working pressure: up to 8 bar / 116 psi
 - Material:
 · Sealing: FPM
 · Shut off valve: Polypropylen

				表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-
				材料 Material		-		产品代号 Part Code	HMP-003*
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.	2111032301
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn		18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	6.6g	-
审核 Checked		18.10.2010						产品名称 Part Name	-
工艺 Process	-	-	批准 Approved		18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
								浙江西霸士电气有限公司	