

技术参数:

- 插芯:
- 插针数: 128+PE
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 500V
- 额定脉冲电压: 6kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500

Technical specification:


- Insters:
- No. of contact: 128+PE
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 500V
- Rated impulse voltage: 6kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: >500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:
 - 镀银
 - 镀金
- 接触电阻: $<1\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.14-4.0\text{mm}^2(26-12\text{ AWG})$
- 剥线长度: 7.5mm
- 工具:
 - 冷压钳:
 - TL02G($0.5-4\text{mm}^2$)
 - TL02($0.14-0.37\text{mm}^2$)
 - 退针器: TL01


Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface:
 - Hard-silver plated
 - Hard-gold plated
- Contact resistance: $<1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.14-4.0\text{mm}^2(26-12\text{ AWG})$
- Stripping length: 7.5mm
- Tools:
 - Crimp contact tool:
 - TL02G($0.5-4\text{mm}^2$)
 - TL02($0.14-0.37\text{mm}^2$)
 - Contact removal tool: TL01



面板安装开孔图
Panel cut out

接插针排序



M

F

					表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-	
					材料 Material	-				产品代号 Part Code	HEEE-064-FC(1-64)	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	2050644201
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name		-
绘图 Drawn		18.10.2010	标准化 Stand.	-	-		V1.0		-			
审核 Checked		18.10.2010										
工艺 Process	-	-	批准 Approved		18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		浙江西霸士电气有限公司		