



技术参数:

插芯:

- 插针数: 1
- 额定电流: 200A
- 额定电压: 1000V
- 额定脉冲电压: 8kV
- 污染等级: 3
- 依据UL的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗:  $> 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数:  $> 500$

插针:

- 接线方式: 轴向螺栓连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻:  $< 0.2\text{m}\Omega$
- 线径范围:  $40-70\text{mm}^2$
- 内角扳手: HEXA-D4
- 剥线长度: 16mm
- 拧紧力矩:
 

· $\text{mm}^2$ : 25	35	50	70
· N·m: 8	8	9	10

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 1
- Rated current: 200A
- Rated voltage: 1000V
- Rated impulse voltage: 8kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL: 600V
- Insulation resistance:  $> 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles:  $> 500$

Contacts:

- Terminal: axial screw terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance:  $< 0.2\text{m}\Omega$
- Wire gauge:  $40-70\text{mm}^2$
- Hexagonal driver: HEXA-D4
- Stripping length: 16mm
- Tightening torque:
 

· $\text{mm}^2$ : 25	35	50	70
· N·m: 8	8	9	10

					表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
					材料 Material	-			产品代号 Part Code	H2MK-001.2-M
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	2111112101
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
绘图 Drawn		18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	63.2g	-	-
审核 Checked		18.10.2010								
工艺 Process	-	-	批准 Approved		18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		浙江西霸士电气有限公司